

# ООО ПО «МЕРКУРИЙ»

420059, Россия, РТ, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, дом 24Б, офис 25, тел. (843)225-03-15

Произведено по заказу ООО «Краски Оптом» г. Чебоксары ул. Калинина 109, стр 1, офис 305

## ПАСПОРТ

на эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76

Масса нетто: 2000 кг

Цвет: зеленая

Фасовка: 25 кг

Номер партии №1

Дата выпуска 01.2018 г.

### Техническая характеристика

| Наименование показателя                                                                                                                                    | Норма                                                                                                                                                            | Установлено анализом |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Цвет покрытия эмали                                                                                                                                     | Контрольные образцы цвета                                                                                                                                        | соотв                |
| 2. Внешний вид плёнки                                                                                                                                      | После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень. | соотв                |
| 3. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее                                                                                            | 50                                                                                                                                                               | 71                   |
| 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , с,                                | 80-120                                                                                                                                                           | 120                  |
| 5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее                                                                                                            | 64-70                                                                                                                                                            | 70                   |
| 6. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246(с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ ), % не более | 20                                                                                                                                                               | 18                   |
| 7. Степень перетира, мкм, не более                                                                                                                         | 25                                                                                                                                                               | 25                   |
| 8. Укрывистость высушенной плёнки, г/м <sup>2</sup> , не более                                                                                             | 180                                                                                                                                                              | 144,12               |
| 9. Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не более, для эмалей:                                                    | 24                                                                                                                                                               | 12                   |
| 10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                | 1                    |
| 11. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее                                                                                                | 40                                                                                                                                                               | 40                   |
| 12. Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее, типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы                                                      | 0,10                                                                                                                                                             | 0,2                  |
| 13. Адгезия пленки, баллы, не более                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                | 1                    |
| 14. Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию воды, ч, не менее                                           | 2                                                                                                                                                                | 2                    |
| 15. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства, мин, не менее                                                           | 15                                                                                                                                                               | 15                   |
| 16. Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее                        | 24                                                                                                                                                               | 24                   |

Технолог

ЗАКАЗЧИК: ООО «Краски Оптом»

Сперанский А.Б.

